

## GGA - Hausinstallations - Anzeige

(Gemeinde Binningen, Dornach, Reinach)

**FO 401.00-035 B**

Diese Installationsanzeige ist vom Installateur auszufüllen und nach erfolgter Installation der Erstellerfirma zuzustellen.

EIGENTÜMER : .....

Mieter : .....

ORT : .....

STRASSE : ..... NR. ....

TELEFON : .....

Angeschlossene Liegenschaft :

ORT : .....

STRASSE : ..... NR. ....

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus  Anzahl Wohnungen

Grundausbau Erweiterung Total nach Aus-/Umbau

Anzahl Dosen  +  =

Neuinstallation  Erweiterung  Änderung

	Datum	Bei SGNW bearbeitet (Kurzzeichen)	Anzahl Dosen zum Nachverrechnen
Aufschaltung	:		
Erweiterung	:		
Änderung	:		
Änderung	:		
Bemerkung	:		

Vorschriften für die interne Hausinstallation

Hausinstallationen sind in 75 Ohm Technik HF-dicht auszuführen.  
 Der geforderte Frequenzbereich liegt zwischen 5 - 1200 MHz.  
 Bestehende Installationen in 60 Ohm Technik können nicht weiter verwendet werden.  
 Alle weiteren technischen Angaben zu den Installations-Vorschriften  
 siehe Richtlinien für Planung und Installation hausinterner Verteilanlagen  
 für Breitbandkommunikation in Kabelfernsehtzen  
 der Swisscable (Verband für Kommunikationsnetze) [www.swisscable.ch/](http://www.swisscable.ch/)

INSTALLATIONSANZEIGE

Auf diesem Schema soll folgendes ersichtlich sein :

1. Leitungslängen und Verlauf der Leitungen
2. Kabeltyp (zum Beispiel RG6 MK 95 oder C24-156 ect.)
3. Platzierung der Bauelemente und Antennendosen
4. Typenbezeichnung mit Angabe der Dämpfungswerte
5. Pegelmessung an jeder Dose im Kanal S02 (112.25 MHz) und K69 (855.25 MHz) und bei jeder Dose anschreiben. Beispiel: ( 65/68 )
6. Unterteilung der Gebäude in Stockwerke und Wohnungen



Gemessene Werte	Kanal 112.25	S 02 MHz			Kanal 455.25	S40 MHz	Kanal 855.25	69 MHz
Übergabepunkt		dBµV				dBµV		dBµV

Messgerät Typ: .....

Stempel und Unterschrift des Installateurs :

Datum : ..... Tel. : .....